

# INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE CREATE

## CONSEJOS IMPORTANTES


- **NO PINTE UNA SUPERFICIE MÁS GRANDE DE LA INDICADA EN EL RECUADRO. DE HACERLO SE REDUCIRÁ EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.**
- Medir el espacio que se va a pintar. Altura x Ancho = pies cuadrados.
- Los recubrimientos de látex recientes y la pintura base deben dejarse secar al menos 24 horas antes de aplicar IdeaPaint.
- Para obtener mejores resultados, la superficie debe ser lo más homogénea posible.
- **EN EL CASO DE CLEAR:** Aplicar en acabados de satén, de cáscara de huevos, semimate o brillante ÚNICAMENTE.
- Utilizar IdeaPaint en espacios que se mantienen a temperaturas entre 68° F y 85° F y por debajo del 85% de humedad relativa.
- IdeaPaint se seca rápidamente. Aplicar en secciones de 50 pies cuadrados, siguiendo las instrucciones detalladas en los pasos 06-07.
- Utilizar una buena iluminación a fin de garantizar cobertura uniforme.
- Para ver videos de instalación, visite [ideapaint.com/help](http://ideapaint.com/help).
- IdeaPaint está disponible en diferentes fórmulas, no las mezcle. Para obtener más información, llame al 617.714.1050.
- Al adquirir un producto de IdeaPaint usted acepta nuestros Términos y Condiciones, los cuales se pueden encontrar en [www.ideapaint.com/terms](http://www.ideapaint.com/terms)

## INSTRUCCIONES DETALLADAS DE APLICACIÓN

# 01

### PREPARACIÓN

Ya que IdeaPaint es una pintura de alto brillo, las imperfecciones de la superficie pueden resultar magnificadas. IdeaPaint resultará tan regular como la superficie donde se aplica. Repare cualquier imperfección, rayas o golpes en la pared rellenándolas con masilla o un compuesto para juntas. Si la pared está texturizada, aplique lija hasta que quede uniforme, o en caso de tener una textura gruesa, aplique una capa fina de compuesto para juntas.



Utilice cinta azul de pintor (de preferencia la cinta 3M Universal) para marcar la zona. Defina claramente la zona a pintar y **NO** utilice el producto más allá de pies cuadrados señalados en el recuadro. Utilizar dos tiras de cinta adhesiva para ampliar la protección en la parte inferior de la superficie para capturar cualquier goteo. Al finalizar, limpie la superficie con un paño limpio (húmedo o seco) para evitar que los residuos y polvo queden atrapados en la superficie durante la aplicación.

# 02

### PINTURA BASE



IdeaPaint CREATE Clear funciona mejor sobre un acabado de cáscara de huevo, semibrillante, o brillante. No pintar sobre una superficie o acabado mate. Si la pintura de la pared es lisa, aplicar 1 capa de una de las siguientes pinturas base: IdeaPaint Clear, Kilz Klearo Zinsser BIN Clear. Dejar secar durante 24 horas. Para aplicaciones de CREATE Blanco, se recomienda el acondicionamiento cuando se pinta un nuevo panel de yeso o una superficie no recubierta en látex, en la reparación de una superficie, o al cambiar el color de la superficie. Aplicar 2 capas de pintura base IdeaPaint,


Sherwin-Williams multiuso, Glidden Gripper Látex o Kilz Látex Premium. Si la pared es antigua y tiene varias capas de pintura, se debe acondicionar con una pintura base blanca de laca pigmentada Zinsser BIN para una mayor adherencia. Permita que la pintura base se seque durante 24 horas antes de aplicar IdeaPaint. Para sustratos alternativos, visite a [www.ideapaint.com](http://www.ideapaint.com)

**Consejos para un mejor rendimiento:** Aplique un tinte blanco a los colores opacos para que parezcan tan blancos como sea posible. Aplique la pintura base con rodillo de pelo corto (pelo de 1/4 o 3/8).

# 03

## VENTILAR

Para ventilar el área y ayudar a la curación y al secado, abra las puertas y ventanas y encienda el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado hasta lograr una salida del aire al 100 %.



Si debe utilizar un ventilador, evite que apunte directamente hacia la superficie pintada.

# 04

## PROTEGER

Utilice cinta de enmascarar para cubrir las superficies y los bordes que no desea pintar. **IMPORTANTE:** asegúrese de retirar la cinta mientras la pintura aún está fresca después de su aplicación. CREATE es una pintura de baja viscosidad; por lo tanto, no realice demasiada presión sobre el rodillo durante su aplicación para evitar que gotee.




Respete las precauciones de seguridad especificadas en la hoja de datos de seguridad de los materiales IdeaPaint que se encuentra en [ideapaint.com](http://ideapaint.com).

# 05

## MEZCLAR


No sacudir las latas. Vierta el contenido de **THIS** (ESTE) en el recipiente **THAT** (ESE) y mezcle completamente durante 2 minutos. **NO** prepare más IdeaPaint que para 200 pies cuadrados cada vez. Una vez que se ha preparado IdeaPaint, tiene **1 HORA** para aplicarla.



# 06

## APLICAR

Al utilizar IdeaPaint, aplique 50 sq. ft. por vez, no utilice el producto más allá de la superficie que se indica en la caja. Al aplicar más de 50 sp. ft., marque cada 50 sq. ft. en su lona protectora con un trozo de cinta. Pinte cuidadosamente los bordes y alrededor de enchufes e interruptores utilizando un rodillo de espuma de 4" dentro de las áreas de trabajo. Sature el rodillo. Comience en la parte inferior de la sección 1 (diagrama a la izquierda) y aplique IdeaPaint con pinceladas




ascendentes y descendientes hasta que esta sección esté recubierta. Una vez que la sección 1 esté completa, pase el rodillo a lo largo de la sección A para cubrir las Secciones 1+2. Una vez completada la sección A, repita este proceso para B. Recargue el rodillo, aplique IdeaPaint a la Sección 3, y pase el rodillo a lo largo de B para cubrir las secciones 3 y 4. Use presión mínima para evitar salpicaduras.

# 07

## RODILLO FINAL

Finalmente, moje el rodillo en la bandeja y páselo por toda la sección de 50 sq. ft. a fin de garantizar que las secciones A y B estén parejas. Solamente aplique el rodillo sobre el total de la pared. Repita este proceso cada 50 sq. ft. por vez hasta que toda la pared esté pintada. Mientras aplica el rodillo, asegúrese de eliminar todos los restos y las marcas del rodillo que aparecen utilizando presión leve.



IdeaPaint se seca rápidamente. Evite "modificar" o "retocar" una zona una vez que ha pasado a las secciones siguientes. Una vez aplicado sobre la pared, IdeaPaint CREATE puede ser "modificado" o "retocado" por 15-20 minutos. En el caso de aplicaciones a mayor escala, sustituir la cubierta del rodillo después de cada 200 sq. ft. de producto aplicado.

# 08

## ESPERAR

Una vez que ha finalizado, quitar la cinta inmediatamente mientras IdeaPaint todavía está húmedo y proceda a limpiar. Si no puede quitar la cinta antes que IdeaPaint se seque, perfore los bordes con una cuchilla antes de quitar la cinta. Utilice acetona para limpiar las salpicaduras no deseadas en las superficies. Si se ha manchado las manos, lávese con agua y jabón. CREATE tiene un período de endurecimiento de 7 días. \*



# 09



## ESCRITURA

Una vez que se hayan completado los 7 días de curación, se puede utilizar cualquier marcador de borrado en seco sobre la nueva superficie.

No utilice marcadores de borrado en seco EXPO® de color rosa ni crayones de borrado en seco de color rojo.

# 10



## LIMPIEZA

Quite las marcas con un paño borrador de microfibra limpio.

En el caso de las marcas más permanentes y los marcadores de borrado en seco que resultan más difíciles de limpiar, utilice el LIMPIADOR IdeaPaint en aerosol.

Para conocer más trucos y sugerencias, visite [ideapaint.com/help](http://ideapaint.com/help)

**PUT DOWN THE  
MARKERS**

**AND NO ONE GETS HURT**

**DON'T WRITE  
ON THIS WALL UNTIL**

WRITE DATE ABOVE LINE.